

BBJ

系列防爆声光报警器(ⅡC)



适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所作事故信号警报或作为讯号指示用；
- ◆ 适用于防护要求较高、潮湿等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；
- ◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于T1~T6组温度组别。

型号含义

BBJ - □ □	信号颜色	R: 红 B: 蓝 Y: 黄 G: 绿
	安装方式	g: 吊杆式 z: 座式(可不注)
	防爆声光报警器	

产品规格

型号	信号颜色	防爆标志
BBJ-□R	红	Exd[ib]ib ⅡCT6/DIP A20 TA, T6
BBJ-□B	蓝	
BBJ-□Y	黄	
BBJ-□G	绿	

产品特点

- ◆ 铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；
- ◆ 钢化玻璃灯罩，具有较强抗冲击能力；
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件；
- ◆ 内装灯罩有红、黄、蓝等多种颜色可供选择；
- ◆ 配置LED光源，高亮度、长寿命工作；
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

订货须知

- ◆ 按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志，
例如：需要信号颜色为红色，吊杆式安装，则产品选型为BBJ-gR Exd[ib]ib ⅡCT6/DIP A20 TA, T6；
- ◆ 吊杆式出厂时，只配直杆G3/4"(300mm)，若需防爆接线盒，防爆活接头等配件，请另外注明。

产品描述

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.4、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-11、IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-11、EN61241-0、EN61241-1

防爆标志：Exd[ib]ib ⅡCT6/DIP A20 TA, T6

额定电压：AC220V 50Hz(如有特殊要求请注明)

闪光次数：150次/min

声音强度：≥110dB

防护等级：IP66


防腐等级：WF1*WF2

引入装置：G3/4"引入规格，适合φ10mm~φ14mm电缆

接线端子：≤2.5mm²导线可靠连接

安装方式：吊杆式(g)、座式(z)

外形尺寸



序号	名称	备注
1	BBJ防爆声光报警器	
2	防爆活接头BHJ-G3/4"(外)/G3/4"(内)	用户自备
3	直杆G3/4"	300mm
4	防爆吊灯盒BHD52-G3/4"(e)	用户自备